



Светильники серий ДКУ/ДСП 40, ДКУ/ДСП 41 предназначены для освещения промышленных (производственных) зданий, могут применяться как внутри, так и снаружи помещений и территорий различных производственных объектов. А также для освещения улиц, дорог и скверов. Светильники не предназначены для освещения жилых зданий и помещений и для применения в быту.

Отличительной особенностью данной серии является высокий уровень защиты от пыли и влаги – IP67, а также увеличенный срок гарантии – 5 лет.

Технические характеристики

Модель светильника	ДКУ 40 / ДСП 40			ДКУ 41 / ДСП 41	
Тип установки	консольный			подвесной	
Световой поток	3600-6000Лм			12000-18000Лм	
Тип кривой силы света	Д - косинусная			Ш - широкая	
Цветовая температура	4000-6500К				
Коэффициент мощности	не менее 0,95 (cos φ)				
Светодиодный модуль	30Вт	40Вт	50Вт	100Вт	150Вт
Габариты, мм	373x77x50	415x77x50	541x77x50	573x139x77	776x139x77
Масса, кг	1,0	1,2	1,8	3,2	4,0
Степень защиты	IP65				
Температура при эксплуатации	от -50°C до +45°C				
Материал корпуса	алюминиевый профиль				

